

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA

GREEN POINT

MONOFASE / SINGLE-PHASE

Potenza uscita nominale a Cosphi = 0,7 (kVA)

1 2 3 6 10

Cosphi nominal power output = 0.7 (kVA)

PARAMETRI DI INGRESSO / INPUT PARAMETERS

Tensione alimentazione (V) <i>Mains Voltage (V)</i>	176/277	176/277	176/277	176/277	176/277
Frequenza (Hz) <i>Frequency (Hz)</i>	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Fattore di potenza a tensione di ingresso nominale e carico normale <i>Input Power Factor at nominal input voltage and normal load</i>	> 0,98	> 0,98	> 0,98	> 0,98	> 0,98

PARAMETRI DI USCITA / OUTPUT PARAMETERS

Tensione Nominale Monofase (V) <i>Nominal Single-Phase Voltage (V)</i>	208/220/230/240 SELEZIONABILI / SELECTABLE				
Distorsione armonica con 100% carico lineare <i>Linear full load THD</i>	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Stabilità statica (%) <i>Static stability (%)</i>	±2	±2	±2	±1	±1
Stabilità dinamica (%) <i>Dynamic stability (%)</i>	<±5	<±5	<±5	<±5	<±5
Frequenza (Hz) <i>Frequency (Hz)</i>	50/60 SELEZIONE AUTOMATICA / AUTOMATIC SELECTION				
Sovraccarico per 10 minuti <i>Overload for 10 minutes</i>	1,3 Pn	1,3 Pn	1,3 Pn	1,3 Pn	1,3 Pn

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES

Temperatura operativa (°C) <i>Operating temperature (°C)</i>	0/40	0/40	0/40	0/40	0/40
Temperatura consigliata per le batterie (°C) <i>Battery temperature suggested (°C)</i>	15/25	15/25	15/25	15/25	15/25
Rumorosità a 1 metro (ISO3476) (dBA) <i>Noise at 1 meter (ISO3476) (dBA)</i>	< 45	< 50	< 50	< 55	< 55

CERTIFICAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
NATIONAL AND INTERNATIONAL COMPLIANTS

CEI EN 62040 - 1 - 2:2003
CEI EN 62040 - 2:2006
CEI EN 62040 - 3:2002

DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS & WEIGHTS

Altezza (mm) / Height (mm)	220	340	340	717	717
Larghezza (mm) / Width (mm)	145	192	192	260	260
Profondità (mm) / Depth (mm)	400	460	460	570	570
Peso UPS (kg) / Weight (kg)	14	34,5	35,5	90	93 (38*)

* senza batterie / without batteries